



TOPFLEX V-K H05V-K & H07V-K

Cableado de cuadros eléctricos y uso doméstico.

UNE-EN 50525-2-31 / IEC 60227-3

DISEÑO



E_{ca}

Conductor

Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228.

Aislamiento

PVC flexible extra deslizante.

La identificación normalizada de los conductores aislados es la siguiente:


Azul	RAL 5015
Marrón	RAL 8003
Negro	RAL 9005
Rojo	RAL 3000
Amarillo/Verde	RAL 1021 / RAL 6018
Gris	RAL 7000
Azul Oscuro	RAL 5003
Blanco	RAL 9010
Naranja	RAL 2003
Violeta	RAL 4005

Otros colores disponibles bajo demanda.

APLICACIONES

El cable TopFlex H05V-K y H07V-K ha sido especialmente diseñado para instalaciones de trazado complejo que requieren un cable flexible. Este cable es especialmente adecuado para cableado doméstico. También puede ser usado para cableado de equipos, distribuidores, armarios e iluminación. Adicionalmente, se recomienda su uso para instalación en falsos techos. Los cables hasta 1 mm² son especialmente adecuados para señalización y control.





CARACTERÍSTICAS



Características eléctricas

BAJA TENSIÓN 300/500 V · 450/750 V

Tensión Nominal:

H05V-K (hasta 1 mm²): 300/500 V.

H07V-K (desde 1,5 mm²): 450/750 V.



Norma de referencia

UNE-EN 50525-2-31 / IEC 60227-3



ITC y certificaciones

ITC: 9/20/26/27/29/30/31/41

Certificados

CE
SEC
HAR
AENOR
RoHS



E_{ca}



Características térmicas

Temp. máxima del conductor: 70°C.

Temp. máxima en cortocircuito: 160°C (máximo 5 s)

Temp. mínima de servicio: -40°C
(estático con protección).



Características frente al fuego

No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1.

Reacción al fuego CPR, E_{ca} según la norma EN 50575



Características mecánicas

Radio de curvatura: 5 x diámetro exterior.



Características químicas

Resistencia a los ataques químicos: aceptable.



Presencia de agua

Presencia de agua: AD3 aspersión.



Otros

Marcaje: metro a metro (a partir de 10 mm²).



Condiciones de instalación

Entubado.



Aplicaciones

Interiores de viviendas.
Cableado de cuadros eléctricos.




Embalaje

Las secciones pequeñas (de 0,75 mm² hasta 6 mm²) se suministran en cajas de alta resistencia con colores diferenciados para cada sección (ver tabla inferior). Las secciones medias (de 10 mm² hasta 35 mm²) se suministran en rollos con film retractilado. Las secciones mayores (> 35 mm²) se suministran en bobinas.

GUÍA DE COLORES DE LAS CAJAS:

Colores	Sección	Longitud por Caja
Violeta	0,75 mm ²	100 m
Verde	1 mm ²	100 m ó 200 m
Rojo	1,5 mm ²	100 m ó 200 m
Azul	2,5 mm ²	100 m ó 200 m
Marrón	4 mm ²	100 m ó 200 m
Gris	6 mm ²	100 m ó 200 m





DIMENSIONES

Sección (mm ²)	Diámetro (mm)	Peso (Kg/km)	Entubado: 2 cond. a 30°C (A)	Entubado: 3 cond. a 30°C (A)	Caída tensión (V/A · km)
1 x 0,75	2,3	11	11	-	62,4
1 x 1	2,5	13	14	-	46,8
1 x 1,5	2,9	19	17,5	15,5	31,9
1 x 2,5	3,6	30	24	21	19,2
1 x 4	4,1	44	32	28	11,9
1 x 6	4,6	61	41	36	7,92
1 x 10	5,9	104	57	50	4,58
1 x 16	7,0	158	76	68	2,9
1 x 25	8,7	245	101	89	1,87
1 x 35	9,9	334	125	110	1,33
1 x 50	11,8	480	151	134	0,926
1 x 70	13,5	654	192	171	0,653
1 x 95	15,6	863	232	207	0,494
1 x 120	17,3	1095	269	239	0,386
1 x 150	19,3	1378	-	275	0,31
1 x 185	21,5	1672	-	314	0,254
1 x 240	24,5	2206	-	370	0,192



Intensidades máximas admisibles según IEC 60364-5-52.

Para otras condiciones de instalación, consultar factores de corrección en el anexo de este catálogo.

Consulte más datos técnicos en la especificación particular del cable y en la Declaración de Prestaciones (DoP).

Top Cable se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación de esta ficha técnica sin previo aviso.

